



EURODISPENSER

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

EURODISPENSER SRL Via Giovan Battista Pirelli, 14 00133 Roma (RM) [T] +39(0)6.20.42.76.40 [E] info@eurodispenser.it [W] www.eurodispenser.it

DISTRIBUTORE COMBINATO

ARIAFOOD 300



LEI300, distributore automatico di bevande calde con capacità di 300 bicchieri e con lo stile raffinato della linea LEI. Abbinato a ARIA S, LEI300 diventa un distributore Combi Hot & Snack ideale per piccole e medie locazioni. ARIA S, distributore automatico a spirali refrigerati 8° C per la vendita di snack, lattine e bottiglie; disponibile in versione slave.

CARATTERISTICHE

LEI300

Grande flessibilità con 2 interfacce utente intuitive e intercambiabili:
Easy: tastiera standard a membrana con 20 ampie pulsanti.
Tastiera alfanumerica inclusa per lavorare in Master/Slave con il distributore a spirali ARIA S.
Dosaggio zucchero.
Segnale di avviso bevanda pronta.
Display alfanumerico LCD a 32 caratteri.
Sportello vano erogazione a caduta rallentata.
Ampio vano erogazione **push+** per prodotti di grandi dimensioni.
Con dimensioni compatte e quattro cassette con alta capacità, ARIA S è in grado di offrire una soluzione completa anche per le piccole locazioni.
Serratura a codice programmabile.
Mixer estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 71 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105mm
Vaschetta raccolta liquidi: 4 litri con blocco di sicurezza elettronico **push** a pieno.
Vaschetta raccolta fondi: 300 fondi.
Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
Elettronica multiprotocollo di serie.
Compatibile con la telemetria.

ARIA S

Sportello vano erogazione a caduta rallentata.
Ampio vano erogazione **push+** per prodotti di grandi dimensioni.
Con dimensioni compatte e quattro cassette con alta capacità, ARIA S è in grado di offrire una soluzione completa anche per le piccole locazioni.
Funziona in abbinamento con una macchina di bevande calde e un unico sistema di pagamento installato sul distributore master.
Cassone schiumato per garantire un isolamento completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di energia.
Ampia vetrina illuminata mediante led con vetrocamera a norme antinfortunistiche, che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.
Vetrina con resistenza anti-condensa.
Altezza dei cassette regolabile.
Serratura a codice programmabile.
Elettronica multiprotocollo di serie.
Compatibile con la telemetria.

DATI TECNICI

LEI 300

Alimentazione Elettrica di rete 230 V . 50 Hz
Potenza Assorbita 1.80 kW
Pressione acqua = 0.5 . 6.5 bar
Capienza Bicchieri : 300
Capienza Palette : 300
Contenitori Solubili : 5 (Cacao, Latte, Thé, Orzo, Ginseng/Dek)

ARIA S

Alimentazione Elettrica di rete 230 V . 50 Hz
Potenza Assorbita 0.30 kW
Temperatura interna fino a +8°C
Unità refrigerante con sbrinamento automatico
Gas refrigerante R 134 A

DIMENSIONI TOTALI ARIAFOOD 300 : H 187 CM L 680 CM P 820 CM PESO KG.230